


Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve T-type 1/4" CL800 THRD FB BC API 602



A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16, A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #16, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #25

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,4
Высота, Н (мм)	55
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	7
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	ВС - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	800
Номинальный диаметр, DN	6
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	API 602

Характристика	Значение
Строительная длина, L (мм)	80
Тип клапана	Клапан обратный подъемный (LCV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Lift (Piston) Check Valve - - это обратный клапан подъемного типа, используемый для регулировки направления движения рабочей среды в трубопроводе. Конструкционно он напоминает клапан с запорным вентилем, однако наличие последнего не предусмотрено, поскольку затвор поднимается исключительно под воздействием давления рабочей среды без применения автоматики и вмешательства человека.

Поршневый обратный клапан включает Т-образный кованый корпус с крышкой, которая крепится на болтах (ВС). Для соединения с трубой предусмотрена резьба, значительно ускоряющая процесс монтажа/демонтажа. Полнопроходное отверстие перекрывается дисковым элементом на пружине: при возрастании давления потока затвор поднимается вверх, при падении – мягко отпружинивает вниз и опускается в седло, герметично закрывая отверстие и препятствуя обратному ходу потока.

Piston Check Valve предназначен для установки на горизонтальных участках трубопровода в системах с обратным и пульсирующим течением, перепадами давления. Преимущества обратного подъемного клапана заключаются в полной герметичности и надежности перекрытия, возможности проведения ремонта без полного демонтажа. Важно: клапан чувствителен к загрязнениям среды, частицы в ней могут привести к заклиниванию.

Обратный клапан T-type подъемного типа регламентируется стандартом API 602 и при номинальном размере - имеет: номинальный диаметр – -, строительную длину – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, высоту – мм, номинальное давлении Class -. Вес одного клапана составляет - кг.

Мы предлагаем кованые клапаны Lift Check Valve API 602 из материалов:

- корпус и крышка A105, A182 Gr. F11 CL2, Gr. F22 CL3, Gr. F304, Gr. F316, A182 Gr. F5, Gr. F9, A350 Gr. LF2 CL1;
- запорный механизм Trim #2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.



Комплексные

поставки











