



Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve T-type 22" CL600 BW FB PSB ASME B16.34

A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #2S, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #12, A105 / Trim #1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3478
Высота, Н (мм)	750
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	3140
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	PSB - самоуплотняющаяся крышка
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	550
Номинальный размер, NPS (inch)	22"
Сортировка на сайте	610
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	1295
Тип клапана	Клапан обратный подъемный (LCV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Обратный поршневой клапан - регламентируется спецификацией -. Устройство применяется на нефте-, газо-, паропроводах и других трубопроводных системах. Подъем запорного элемента происходит автоматически при течении рабочей среды в правильном направлении. В случае изменения направления - происходит блокировка проходного отверстия.

Размеры обратного подъемного клапана - Class -: вес - - кг, высота - - мм, длина - - мм, номинальный диаметр - -.

Проходное отверстие подъемного клапана FB является полнопроходным, корпус - прямым (T-type), что позволяет не образовывать заторов и турбулентности на линии.

Самоуплотняющаяся крышка PSB широко применяется на системах высокого давления. Данный тип крышки с корпусом обеспечивает герметичность, прочность и надежность соединения.

Способ монтажа - -. Приварная встык арматура выдерживает большое внутреннее давление, а стыковые швы слабо подвержены коррозии и окислению.

Корпус запорного устройства lift (piston) check valve PSB BW выполняется из кованных марок стали, что делает его устойчивым к механическим нагрузкам разного характера.

В каталоге компании EMK можно выбрать и купить подъемный обратный клапан - CL- T-type PSB FB BW из кованой стали.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов