



Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve T-type 22" CL900 BW FB PSB ASME B16.34

A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #2S, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #12, A105 / Trim #1

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 6456 |
| Высота, Н (мм) | 1100 |
| Диаметр проходного отверстия, d (мм) | 3140 |
| Исполнение корпуса | T-pattern - прямой корпус |
| Крепление крышки | PSB - самоуплотняющаяся крышка |
| Номинальное давление, Class | 900 |
| Номинальный диаметр, DN | 550 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 22" |
| Сортировка на сайте | 620 |
| Способ присоединения | BW - под приварку встык |
| Стандарт | ASME B16.34 |
| Строительная длина, L (мм) | 1664 |
| Тип клапана | Клапан обратный подъемный (LCV) |
| Тип проходного отверстия | FB - полнопроходной |

Обратный поршневой клапан - регламентируется спецификацией -. Устройство применяется на нефте-, газо-, паропроводах и других трубопроводных системах. Подъем запорного элемента происходит автоматически при течении рабочей среды в правильном направлении. В случае изменения направления - происходит блокировка проходного отверстия.

Размеры обратного подъемного клапана - Class -: вес - - кг, высота - - мм, длина - - мм, номинальный диаметр - -.

Проходное отверстие подъемного клапана FB является полнопроходным, корпус - прямым (T-type), что позволяет не образовывать заторов и турбулентности на линии.

Самоуплотняющаяся крышка PSB широко применяется на системах высокого давления. Данный тип крышки с корпусом обеспечивает герметичность, прочность и надежность соединения.

Способ монтажа - -. Приварная встык арматура выдерживает большое внутреннее давление, а стыковые швы слабо подвержены коррозии и окислению.

Корпус запорного устройства lift (piston) check valve PSB BW выполняется из кованных марок стали, что делает его устойчивым к механическим нагрузкам разного характера.

В каталоге компании EMK можно выбрать и купить подъемный обратный клапан - CL- T-type PSB FB BW из кованой стали.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов