



## Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve Y-type 12" CL900 RF PSB ASME B16.34

A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #16, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351 Gr. CF8 / Trim #12, A351 Gr. CF3 / Trim #12, A351 Gr. CF8 / Trim #10

| Характеристика                       | Значение                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 1089                                     |
| Высота, Н (мм)                       | 770                                      |
| Диаметр проходного отверстия, d (мм) | 282,4                                    |
| Исполнение корпуса                   | Y-pattern - наклонный корпус             |
| Крепление крышки                     | PSB - самоуплотняющаяся крышка           |
| Номинальное давление, Class          | 900                                      |
| Номинальный диаметр, DN              | 300                                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)       | 12"                                      |
| Сортировка на сайте                  | 190                                      |
| Способ присоединения                 | RF - фланцевое с соединительным выступом |

| Характеристика             | Значение                        |
|----------------------------|---------------------------------|
| Стандарт                   | ASME B16.34                     |
| Строительная длина, L (мм) | 965                             |
| Тип клапана                | Клапан обратный подъемный (LCV) |
| Тип проходного отверстия   | FB - полнопроходной             |

- - **CL-** представляет собой устройство, предназначенное для предотвращения прохождения потока транспортируемой среды в обратном направлении. Оборудование данного типа не требует ручного управления, так как клапан поднимается и опускается под воздействием давления проходящей среды. Когда затвор располагается вверху, проход полностью открыт и среда беспрепятственно проходит через невозвратный клапан. Когда среда направляется в обратном направлении, затвор опускается между седел и надежно блокирует проход.

#### Характеристики оборудования lift check valve DN-:

- Y-type – наклонный тип корпуса;
- FB – полнопроходной тип отверстия;
- PSB – с самоуплотняющейся крышкой;
- RF – фланцевый способ присоединения к линии.

К преимуществам оборудования LCV - относят ремонтпригодность без демонтажа, а также длительный срок эксплуатации. Клапаны невозвратные могут эксплуатироваться с разными рабочими средами: жидкими, газообразными. Применение с веществами с неоднородным составом может привести к засорению межседельного пространства и к выходу из строя всего устройства.

Мы поставляем обратные клапаны подъемного типа - CL- Y-type FB PSB RF по стандарту - с литым корпусом.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов