


## Клапан обратный / Swing Check

### Valve 18" CL1500 BW Long PSB

#### ASME B16.34



A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351 Gr. CF8 / Trim #12, A351 Gr. CF3 / Trim #12, A351 Gr. CF8 / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #12

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2600
Высота, Н (мм)	863
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	371,3
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	PSB - самоуплотняющаяся крышка
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	450
Номинальный размер, NPS (inch)	18"
Сортировка на сайте	340
Способ присоединения	BW - под приварку встык

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	1537
Тип длины	Long Pattern
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Клапан поворотный обратный (Swing Check Valve) – это металлоизделие, предназначенное для установки в промышленных трубопроводах, насосных и климатических установках, сосудах давления, для предотвращения обратного движения рабочей среды.

Конструкционно обратный клапан представляет собой литой высокопрочный корпус с самоуплотняющейся крышкой, выдерживающей давление от 160 бар. Затворный элемент выполнен в виде створки, которая реагирует на движение рабочего потока. При движении среды в нужном направлении створка не препятствует ее перемещению, при возникновении обратного течения створка захлопывается, фиксируется седлами и не дает среде двигаться в обратном направлении.

Монтаж поворотных обратных клапанов осуществляется приварным способом, что особенно рекомендовано для трубопроводов, подверженным интенсивным динамическим нагрузкам.

В целом, поворотный обратный клапан целесообразен к установке в трубопроводных линиях больших размеров из-за высокой износостойкости, прочности и пассивности к химически агрессивным средам. Также поворотные клапаны отлично справляются с загрязненными средами.

Размеры обратного поворотного клапана FB-PSB-BW Long: диаметр - мм, .

Регламентируют поворотные обратные клапаны стандарты BS 1868 / API 6D.

Нами поставляется клапан обратный поворотный FB-PSB-BW Long с литым корпусом напрямую от мировых производителей ЗПА заказчикам в СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов