


Клапан обратный / Swing Check Valve 1 1/2" CL300 RTJ BC API 6D / BS 1868



A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #5,
A216 Gr. WCB / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217
Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr.
WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 /
Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF8 /
Trim #2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M /
Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M /
Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB /
Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim
#12, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8,
A352 Gr. LCC / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351
Gr. CF8 / Trim #12, A351 Gr. CF3 / Trim #12, A351 Gr.
CF8 / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #12, A352 Gr. LC1
/ Trim #2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	31
Высота от центра до верха, Н (мм)	168
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	38,1
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"

Характеристика	Значение
Сортировка на сайте	20
Способ присоединения	RTJ - фланцевое с пазом под прокладку
Стандарт	API 6D / BS 1868
Строительная длина, L (мм)	254
Тип клапана	Клапан обратный поворотный (SCV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Клапан обратный поворотный (Swing Check Valve) - - трубопроводная арматура для предотвращения движения транспортируемого вещества в обратном направлении.

Затворный элемент клапана имеет вид откидной створки (захлопки), поднимающейся под воздействием напора рабочей среды. При смене направления потока происходит закрытие проходного отверстия - створка опускается под тяжестью собственного веса и прижимается к уплотнительной поверхности седла, герметично перекрывая проход.

Клапан имеет литой корпус со съемной крышкой на болтах (BC), полнопроходное отверстие (FB) и фланцы (RTJ) для прочного разборного соединения с элементами трубопровода. Рабочий ход захлопки ограничивается корпусом. Съемная крышка обеспечивает оперативный доступ к рабочему органу без необходимости демонтажа клапана. На крышке предусмотрено наличие рым-болта для удобства перемещения изделия при транспортировке.

Swing Check Valve подходит для установки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Для него характерны: компактность, относительно небольшой вес, надежность, высокая скорость срабатывания, низкое гидравлическое сопротивление.

Обратные поворотные клапаны устанавливаются в системы транспортировки загрязненных рабочих сред. Подходят для трубопроводов больших диаметров.

Требования к обратному клапану определяет спецификация ASME B16.34, в соответствии с которой при номинальном размере - устройство имеет: номинальный диаметр - -, диаметр проходного отверстия - - мм, высоту от центра до верха - - мм, строительную длину - - мм, вес - - кг. Номинальное давление для клапана составляет Class -.





Комплексные
поставки



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов