



Клапан обратный / Swing Check Valve 20" CL1500 LF PSB ASME B16.34

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4400
Высота, Н (мм)	939
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	415,8
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	PSB - самоуплотняющаяся крышка
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Сортировка на сайте	340
Способ присоединения	LF - фланцевое с крупной впадиной
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	1664
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов