



Клапан обратный / Swing Check Valve 36" CL300 LF BC API 6D / BS 1868

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 5000 |
| Высота, Н (мм) | 1540 |
| Диаметр проходного отверстия, d (мм) | 889 |
| Исполнение корпуса | T-pattern - прямой корпус |
| Крепление крышки | BC - крышка на болтах |
| Номинальное давление, Class | 300 |
| Номинальный диаметр, DN | 900 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 36" |
| Сортировка на сайте | 980 |
| Способ присоединения | LF - фланцевое с крупной впадиной |
| Стандарт | API 6D / BS 1868 |
| Строительная длина, L (мм) | 2083 |
| Тип клапана | Клапан обратный поворотный (SCV) |
| Тип проходного отверстия | FB - полнопроходной |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов