



Клапан обратный / Swing Check

Valve 3/8" CL800 SW RB BC API 602

A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,
A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim
#16, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 /
Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 /
Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F5 / Trim
#5, A182 Gr. F5 / Trim #8, A182 Gr. F9 / Trim #5, A182
Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr.
LF2 CL1 / Trim #16, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350
Gr. LF2 CL1 / Trim #8, A182 Gr. F304 / Trim #15, A182
Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #2S

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,1
Высота, H (мм)	61
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	8
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	800
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	3/8"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	SW - под приварку в раструб
Стандарт	API 602
Строительная длина, L (мм)	79

Характеристика	Значение
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	RB - стандартнопроходной

Обратный поворотный клапан -- это вид запорно-регулирующей арматуры, которая предотвращает движение рабочей среды по трубопроводной линии в обратном направлении. Поворотные клапаны востребованы в насосах, сосудах давления, дренажных системах, технологическом оборудовании и пр.

Основу конструкции поворотного клапана составляют корпус с крышкой на болтовом соединении и запорный элемент в виде диска, который зафиксирован шарниром. Установка поворотного клапана осуществляется приваркой внахлест (враструб), что обеспечивает месту стыка максимальную устойчивость к интенсивным динамическим нагрузкам (вибрациям, ударам) и температурным деформациям.

Принцип действия поворотного запорного клапана - основан на давлении рабочего потока. При движении рабочей среды в правильном направлении диск открыт за счет давления, при падении давления и вероятности обратного потока - диск опускается. Действие поворотного клапана обеспечивает оперативное реагирование на изменение направления потока без вмешательства специалиста или дополнительной автоматизации.

Поворотные клапаны - обеспечивают беспрепятственное движение веществ, при этом они устойчивы к абразивным, химически агрессивным и сильно загрязненным средам.

Применение обратных поворотных клапанов характерно для жилищно-коммунального сектора, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, тяжелой и химической промышленности, гидравлики и пр.

Размеры обратного поворотного клапана RB-BC-SW: номинальный диаметр - -, строительная длина - - мм, диаметр проходного отверстия - - мм, высота - - мм, вес клапана - - кг.

Регламентирует поворотные обратные клапаны стандарт -.

Наша компания поставляет клапан обратный поворотный клапан обратный RB-BC-SW из высокопрочных материалов напрямую от производителя.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов