




Клапан обратный / Swing Check Valve 42" CL300 RF BC API 6D / BS 1868



A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #5,
A216 Gr. WCB / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217
Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr. WC6
/ Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 /
Trim #8, A351 Gr. CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim
#10, A351 Gr. CF3M / Trim #12, A351 Gr. CF8 / Trim
#2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim
#10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim
#16, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB / Trim
#12, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12,
A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8, A352
Gr. LCC / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351 Gr.
CF3 / Trim #12, A351 Gr. CF8 / Trim #10, A352 Gr. LC1
/ Trim #12, A352 Gr. LC1 / Trim #2, Gr. 904L / Trim
904L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	6400
Высота от центра до верха, Н (мм)	1960
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	1041,4
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	1050

Характеристика	Значение
Номинальный размер, NPS (inch)	42"
Сортировка на сайте	1060
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	API 6D / BS 1868
Строительная длина, L (мм)	2050
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

- - **CL-** регламентируется стандартными спецификациями -. Предназначается оборудование для контроля направления потока. Трубопроводная арматура SCV DN- состоит из литого корпуса и рабочего органа с материалами, устойчивыми к агрессивным средам разной температуры.

Затвор представляет собой диск, в свободном положении прижимаемый к металлическому седлу. В отличие от других видов трубопроводного оборудования обратные клапаны не требуют ручного управления. Открытие / закрытие затвора осуществляется давлением проходящей по линии среды.

Характеристики обратного поворотного клапана -:

- FB - тип прохода: полнопроходной. Минимизирует влияние на давление на линии, а также на образование заторов;
- BC - вид крепления крышки: на болтах. Крышка на болтах надежно соединяет два элемента тела клапана и обеспечивает быстрый доступ к рабочему органу для проведения инспекции. Для увеличения герметичности крепления между двумя деталями используется прокладка;
- RF - способ соединения с линией: фланцевый. Фланцевая арматура присоединяется к парным фланцам, расположенным на трубах. Данный тип соединения отличается хорошими показателями прочности и герметичности;
- CL- - максимально допустимое рабочее давление.

Мы организуем комплексные поставки трубопроводного оборудования swing check valve - CL- FB BC RF - с корпусом из литой стали.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов