



Клапан обратный / Swing Check Valve 42" CL600 LF BC API 6D / BS 1868

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	10400
Высота, Н (мм)	1755
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	965,2
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	1050
Номинальный размер, NPS (inch)	42"
Сортировка на сайте	1070
Способ присоединения	LF - фланцевое с крупной впадиной
Стандарт	API 6D / BS 1868
Строительная длина, L (мм)	2100
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов