



Клапан обратный / Swing Check

Valve DN600 PN40 Type B BC

A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #5,
A216 Gr. WCB / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217
Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr.
WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr. CF3 /
Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF8 /
Trim #2, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M /
Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M /
Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #10, A352 Gr. LCB /
Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim
#12, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8,
A352 Gr. LCC / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #8, A351
Gr. CF8 / Trim #12, A351 Gr. CF3 / Trim #12, A351 Gr.
CF8 / Trim #10, A352 Gr. LC1 / Trim #12, A352 Gr. LC1
/ Trim #2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1669
Высота от центра до верха, Н (мм)	870
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	BC - крышка на болтах
Номинальное давление, PN	40
Номинальный диаметр, DN	600
Сортировка на сайте	610
Способ присоединения	Type B - с соединительным выступом
Стандарт	EN 14341
Строительная длина, L (мм)	1450

Характеристика	Значение
Тип клапана	Клапан обратный поворотный
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

- **DN- PN-** устанавливается на горизонтальных и вертикальных линиях для предотвращения обратного потока транспортируемых сред. Затворный диск располагается на шарнире и не требует управления ручным или механическим способом. Оборудование swing check valve - относится к автоматическому типу трубопроводной арматуры и не имеет рукоятки, маховика, электропривода. Изменение положения дискового затвора осуществляется давлением перекачиваемой среды: при движении в правильном направлении поток открывает диск, при обратном движении - прижимает его к седлу.

Клапан SCV DN- имеет литой корпус из стали. Рабочий орган (комплектующие детали, расположенные внутри корпуса) выполнены из коррозиестойких надежных материалов.

Характеристики поворотного обратного клапана -:

- FB - оборудование имеет полнопроходной тип отверстия;
- BC - крышка присоединяется к корпусу болтами с гайками;
- RF - соединение с линией: фланцевое (тип соединительной поверхности - выступ).

EMK организует комплексные поставки трубопроводной арматуры от проверенных производителей из Европы и Азии. У нас можно купить поворотный обратный клапан DN- PN- FB BC RF -.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов