emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz




# Днище эллиптическое 2600x110 (R=0,8xD) DIN 28013

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, P295GH / 1.0481, P355GH / 1.0473, P275NH / 1.0487, A516 Gr. 60, A516 Gr. 70, A516 Gr. 60N, A516 Gr. 70N, A387 Gr. 11 CL 2

| Характристика | Значение |
|---|---|
| Вес 1 шт (кг) | 7544 |
| Вид фитинга | Днище эллиптическое |
| Высота борта, h (мм) | 75 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 2600 |
| Номинальный диаметр, DN | 2600 |
| Радиус днища, R (мм) | 2080 |
| Радиус уклона, r (мм) | 400 |
| Сортировка на сайте | 17360 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | DIN 28013 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 110 |

Днище по стандарту DIN 28013 представляет собой стальную крышку, имеющую форму эллипсоидной коробовой арки (выпуклая часть с цилиндрической отбортовкой). Элемент предназначен для изготовления сосудов и резервуаров, работающих под давлением или вакуумом.

Днища выполняются из легированной и нелегированной листовой стали для работы под давлением при высоких, умеренных и/или низких температурах – марка подбирается в соответствии условиями эксплуатации в конкретном случае. Способы изготовления – бесшовный (штамповка) и сварной (из

отдельных деталей-лепестков). Днище соединяется с основной частью резервуара, емкости или аппарата посредством сварки встык (Butt Welding).

Эллиптическая форма изделия способствует равномерному распределению нагрузки по всей площади его внутренней поверхности, обеспечивает повышенную прочность, стойкость днища к деформации и появлению трещин.

Стальные эллиптические днища используются при производстве емкостного и резервуарного оборудования в нефтяной, газовой и химической промышленности, энергетике, в том числе в атомной. Выпуклые днища в форме эллипса считается лучшим решением для оборудования вакуумных агрегатов с высоким уровнем давления.

Стальное приварное встык днище DIN 28013 номинального диаметра - имеет: наружный диаметр – - мм, радиус – - мм, толщину стенки – - мм, высоту борта – - мм, радиус уклона – - мм. Вес одного изделия составляет - кг.

**Европейская металлургическая компания поставляет эллипсоидные днища (крышки) из следующих марок стали:**

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355GH / 1.0473, P295GH / 1.0481, P275NH / 1.0487, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo9-10 / 1.7380, 13CrMo4-5 / 1.7335, A516 G. 60, A516 Gr. 60N, A516 Gr. 70, A516 Gr. 70N, A387 Gr. 11 CL 2.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов