



Днище эллиптическое нержавеющее 3400x114 (R=0,8xD) DIN 28013

X12CrMnNiN17-7-5 / 1.4372, X1NiCrMoCu25-20-5 /
1.4539, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 /
1.4404, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X3CrNiMo17-13-3 /
1.4436, X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 /
1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X8CrNi25-21 / 1.4845,
316, A240 Gr. 304, A240 Gr. 304L, A240 Gr. 316L, A240
Gr. 321, A240 Gr. 316Ti, A240 Gr. 321H, A240 Gr. 904L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	13294,22
Вид фитинга	Днище эллиптическое
Высота борта, h (мм)	75
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	3400
Номинальный диаметр, DN	3400
Радиус днища, R (мм)	2720
Радиус уклона, r (мм)	525
Сортировка на сайте	20660
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 28013
Толщина стенки, WT (мм)	114

Вогнутые днища или крышки -х- предназначены для закрытия сосудов, приборов и емкостей под давлением. Имеют эллипсоидальную форму. Изделия хорошо выдерживают высокое внутреннее, а также внешнее давление. Регламентируется данное изделие стандартом DIN 28013.

Нержавеющая сталь как материал изготовления делает элементы ellipsoidal heads DN- прочными, устойчивыми к разным видам нагрузок, износостойкими. Нержавеющие днища могут контактировать с агрессивными средами без коррозионным поражений, имеют более широкий диапазон эксплуатационных температур.

Размеры вогнутого днища DN-: наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, высота борта – - мм, радиус днища – -, радиус уклона – -, вес – - кг.

Нержавеющее вогнутое днище для сосудов высокого давления - монтируется посредством сварки встык. Данный тип монтажа является высокопрочным и герметичным. Сварной шов выдерживает повышенное давление и различные температуры.

В каталоге компании ЕМК можно выбрать для покупки вогнутые днища (крышки) -х- DIN 28013 из марок нержавеющей стали.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов