



Отвод 30° 267х3 SR (R=1D) DIN 86090

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,96
Вид фитинга	Отвод 30°
Наружный диаметр, OD (мм)	267
Номинальный диаметр, DN	250
Радиус изгиба	SR (R=1D)
Радиус, r (мм)	255
Расстояние от центра до края, В (мм)	63
Сортировка на сайте	110
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 86090
Толщина стенки, WT (мм)	3
Угол поворота	30°

Медно-никелевый 30-градусный отвод -х- – это трубопроводный фитинг стыковочного типа, который используют для поворота трубопроводной линии на 30 градусов. Отводы 30° также используют при подключении к трубопроводам различных приборов, технологического оборудования, емкостей и пр. Основная задача медно-никелевых отводов – прочное и герметичное соединение труб, которое исключает утечку рабочей среды, ее застои. Использовать 30° отводы -х- из медно-никелевых сплавов можно с газо- и парообразными веществами, жидкостями, маслами и пр.

Основной способ производства медно-никелевых отводов – протяжка заготовки (труба, трубка, поковки) на специальных гидропрессах, оснащенных конусообразным сердечником. Также может применяться метод штамповки листовых заготовок. Далее следует обработка концов под приварку. Готовые медно-никелевые отводы 30° -х- характеризуются высокой механической прочностью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к окислению, широкому диапазону рабочих температур.

Монтаж медно-никелевых 30-градусных отводов производят приваркой встык, которая оптимальна для участков с высоким уровнем вибраций, повышенными ударными нагрузками.

Медно-никелевый отвод на 30 гр – это не самый популярный вид данных фитингов. Однако, отводы достаточно востребованы в коммунальных системах отопления, водоснабжения, в металлургии, пищевой промышленности и пр. Установка отводов актуальна на линиях химической, нефтегазовой, перерабатывающей отрасли.

Размеры 30° медно-никелевого отвода: номинальный диаметр - -, радиус - - мм, толщина стенки - - мм, вес приварного отвода - - кг.

Регламентирует изготовление и технические условия поставок на отводы SR 30° из медно-никелевых сплавов стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет отвод 30 SR -х- медно-никелевый напрямую из Европы заказчикам на территорию стран СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов