



## Отвод 45° 219,1x3,5 LR (R=1,5D) DIN 86090

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,04
Вид фитинга	Отвод 45°
Наружный диаметр, OD (мм)	219,1
Номинальное давление, bar	14
Номинальный диаметр, DN	200
Радиус изгиба	LR (R=1,5D)
Радиус, r (мм)	305
Расстояние от центра до края, В (мм)	126
Сортировка на сайте	270
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 86090
Толщина стенки, WT (мм)	3,5
Угол поворота	45°

**Отвод - DN- LR DIN 86090 (Copper Nickel Elbow)** – фитинг из медно-никелевого сплава для соединения труб в месте поворота трубопровода на 45 градусов. Отвод представляет собой фрагмент бесшовной медно-никелевой трубы круглого сечения с радиусом изгиба -.

Фитинги из сплава меди и никеля имеют высокую стойкость к коррозии в пресной и морской воде, не восприимчивы к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, не подвержены биологическому обрастианию, поэтому незаменимы в отраслях, где проблемой является морская растительность и коррозия.

Медно-никелевые отводы 45 din 86090 хорошо свариваются, сохраняют прочность и пластичность при низких температурах, демонстрируют стойкость к повреждениям при воздействии вибрации и гидравлических

ударов.

Copper Nickel Elbows 45 используются при строительстве трубопроводов и монтаже оборудования во влажной среде, морской воде и атмосфере: в судостроении и ремонте, системах забортной воды, на морских нефтяных платформах, добывающих, складских и разгрузочных судах, рыбных фермах и пр.

Отвод 45 DN- DIN 86090 имеет наружный диаметр - - мм, радиус - - мм, радиус изгиба - -, расстояние от центра до края - - мм, толщину стенки - - мм, вес - - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить отводы медно-никелевые 45 DIN 86090 из сплава CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов