



Отвод 90° 323,9x7 LR (R=1,5D) 20 bar EEMUA

234

UNS 7060X / C70600

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	44,6
Вид фитинга	Отвод 90°
Наружный диаметр, OD (мм)	323,9
Номинальное давление, bar	20
Номинальный размер, NPS (inch)	12"
Радиус изгиба	LR (R=1,5D)
Радиус, r (мм)	457
Сортировка на сайте	220
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EEMUA 234
Толщина стенки, WT (мм)	7
Угол поворота	90°

Медно-никелевый 90-градусный отвод -х- относится к стыковочным фитингам, которые используют для установки на трубопроводных линиях с целью изменения их направления. Монтаж отводов осуществляется приварным способом, что позволяет использовать фитинг в трубопроводах с высоким и нестабильным давлением, подверженных интенсивным динамическим нагрузкам. Медно-никелевые 90° отводы -х- оптимально подходят для установки на линиях, транспортирующих любой тип рабочей среды: газ, пар, жидкости, масла и пр.

Конструкционно отвод представляет собой отрезок трубы, которая изогнута под углом 90 градусов. Стоит отметить, что изгиб у отводов плавный, не создающий препятствий для движения рабочего потока. Маркировка LR у отводов 90° означает, что фитинг поставляется с большим радиусом, который равен 1,5 диаметру трубы.

Изготавливают отводы LR 90° -х- из медно-никелевых сплавов, благодаря чему само металлоизделие имеет высокие эксплуатационные характеристики. Так, преимущества медно-никелевых отводов с большим радиусом: высокая стойкость к коррозии, окислению, износу, нагрузкам, химически агрессивным средам, механическим деформациям. Трубопроводный отвод LR из сплавов меди и никеля способен длительное время сохранять первоначальные свойства в широком температурном диапазоне (зависит от конкретной марки сплава).

Востребован медно-никелевый отвод в нефтегазовой, химической, атомной, металлургической, морской отрасли, а также в строительстве, коммунальном хозяйстве, энергетике, станкостроении и пр.

Размеры 90° медно-никелевого отвода: наружный диаметр - -, радиус - - мм, толщина стенки - - мм, вес приварного отвода - - кг.

Регламентирует изготовление и технические условия поставок на отводы LR 90° из медно-никелевых сплавов стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет отвод 90 LR -х- медно-никелевый напрямую из Европы заказчикам на территорию стран СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов