



Отвод приварной 90° 508x5 LR (R=1,5D) DIN 86090

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

| Характеристика | Значение |
|---------------------------|---------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 64,46 |
| Вид фитинга | Отвод приварной 90° |
| Высота, Н (мм) | 508 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 508 |
| Номинальный диаметр, DN | 500 |
| Радиус изгиба | LR (R=1,5D) |
| Радиус, r (мм) | 762 |
| Сортировка на сайте | 160 |
| Способ изготовления | Сварной |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | DIN 86090 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5 |
| Угол поворота | 90° |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов