



## Переход концентрический 368x6,5-267x4,5 16 bar EEMUA 234

UNS 7060X / C70600

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	18,73
Вид фитинга	Переход концентрический
Длина, l (мм)	330
Наружный диаметр, OD (мм)	368
Наружный диаметр, OD2 (мм)	267
Номинальное давление, bar	16
Номинальный размер, NPS (inch)	14"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	10"
Сортировка на сайте	670
Способ изготовления	Сварной
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EEMUA 234
Толщина стенки, WT (мм)	6,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	4,5

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов