



## Тройник переходной 324x4-194x2,5 DIN 86088

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972, CuNi 90-10 / C70600, CuNi30Mn1Fe / 2.0882

| Характеристика                                   | Значение           |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 32,6               |
| Вид фитинга                                      | Тройник переходной |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 324                |
| Наружный диаметр, OD2 (мм)                       | 194                |
| Номинальное давление, bar                        | 10                 |
| Номинальный диаметр, DN                          | 300                |
| Номинальный диаметр, DN2                         | 175                |
| Расстояние от края до центра ответвления, С (мм) | 222                |
| Расстояние от центра до края ответвления, М (мм) | 254                |
| Сортировка на сайте                              | 1270               |
| Способ изготовления                              | Сварной            |
| Способ присоединения                             | BW - сварка встык  |
| Стандарт                                         | DIN 86088          |
| Толщина стенки, WT (мм)                          | 4                  |
| Толщина стенки, WT2 (мм)                         | 2,5                |

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов