



## Тройник переходной 38x2,5-25x2 DIN 86088

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,16
Вид фитинга	Тройник переходной
Наружный диаметр, OD (мм)	38
Наружный диаметр, OD2 (мм)	25
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный диаметр, DN2	20
Расстояние от центра магистрали до края ответвления, M (мм)	48
Расстояние от центра ответвления до края магистрали, C (мм)	35
Сортировка на сайте	90
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 86088
Толщина стенки, WT (мм)	2,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	2

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов