



Тройник переходной 457,2x9,5-368x8 20 bar

ЕЕМUA 234

UNS 7060X / C70600

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	152,35
Вид фитинга	Тройник переходной
Наружный диаметр, OD (мм)	457,2
Наружный диаметр, OD2 (мм)	368
Номинальное давление, bar	20
Номинальный размер, NPS (inch)	18"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	14"
Расстояние от центра магистрали до края ответвления, М (мм)	343
Расстояние от центра ответвления до края магистрали, С (мм)	330
Сортировка на сайте	760
Способ изготовления	Сварной
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ЕЕМUA 234
Толщина стенки, WT (мм)	9,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	8

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов