



Тройник переходной 508x4,5-457,2x4 DIN 86088

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	94,1
Вид фитинга	Тройник переходной
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Наружный диаметр, OD2 (мм)	457,2
Номинальное давление, bar	10
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный диаметр, DN2	450
Расстояние от края до центра ответвления, С (мм)	368
Расстояние от центра до края ответвления, М (мм)	381
Сортировка на сайте	1650
Способ изготовления	Сварной
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 86088
Толщина стенки, WT (мм)	4,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	4

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов