



Тройник переходной 88,9x2,5-76,1x2,5 20 bar EEMUA 234

UNS 7060X / C70600

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,15
Вид фитинга	Тройник переходной
Наружный диаметр, OD (мм)	88,9
Наружный диаметр, OD2 (мм)	76,1
Номинальное давление, bar	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	2 1/2"
Расстояние от центра магистрали до края ответвления, M (мм)	86
Расстояние от центра ответвления до края магистрали, C (мм)	83
Сортировка на сайте	300
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EEMUA 234
Толщина стенки, WT (мм)	2,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	2,5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов