



Отвод никелевый 180° 12" SCH 100 (323,8x21,44) LR (R=1,5D) BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 264,4 |
| Вид фитинга | Отвод 180° |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 323,8 |
| Номинальный диаметр, DN | 300 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 12" |
| Осевой диаметр, O (мм) | 914,4 |
| Радиус изгиба | LR (R=1,5D) |
| Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм) | 619,1 |
| Сортировка на сайте | 1160 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | ASME B16.9 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 100 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 21,44 |
| Угол поворота | 180° |

Никелевый отвод 180° - - это трубопроводный фитинг для изменения направления трубопроводной линии. Такие изделия еще называют крутоизогнутый никелевый отвод. Использовать фитинги 180° можно для труб с одинаковым и разным диаметром.

Конструкция никелевого отвода 180° представляет собой цилиндрическое полое изделие, которое в процессе производства приобретает угол сгиба в 180 градусов. Благодаря такому углу изгиба отвод 180° никелевый позволяет развернуть трубопровод для того, чтобы обогнуть какое-либо препятствие или обеспечить подвод к потребителю. Маркировка LR означает, что это никелевый отвод большого радиуса (Long Radius Returns).

Широкое применение крутоизогнутый отвод -из никеля нашел в химической, нефтегазовой, энергетической, металлургической отрасли, а также в тяжелой промышленности и машиностроении.

Размеры никелевого отвода: наружный диаметр - -, осевой диаметр - - мм, радиус изгиба - -, расстояние от края до удаленной наружной поверхности - - мм, толщина стенки - - мм (-), вес одного никелевого отвода - - кг.

Регламентирует никелевый крутоизогнутый отвод - стандарт -.

Мы поставляем никелевые отводы 180 - из сплавов:

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов