



Отвод никелевый 180° 1 1/4" SCH 5S (42,2x1,65) SR (R=1D) BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,19 |
| Вид фитинга | Отвод 180° |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 42,2 |
| Номинальный диаметр, DN | 32 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1 1/4" |
| Осевой диаметр, O (мм) | 63,5 |
| Радиус изгиба | SR (R=1D) |
| Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм) | 52,4 |
| Сортировка на сайте | 80 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | ASME B16.9 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 5S |
| Толщина стенки, WT (мм) | 1,65 |
| Угол поворота | 180° |

Никелевый отвод 180° – это вид крутоизогнутых трубопроводных фитингов, с помощью которых осуществляется соединение труб одинакового или разного диаметра с целью развернуть трубопроводную линию, обогнуть препятствие или обеспечить подвод потребителю.

Крутоизогнутый никелевый отвод 180° с маркировкой SR означает, что это изделие с укороченным радиусом закругления (Short Radius Returns).

Особенно востребован никелевый крутоизогнутый отвод в химической, нефтяной, газовой, теплоэнергетической отрасли, а также в гидравлике, металлургии, на АЭС, в ЖКХ, дренажных системах и пр.

Размеры никелевого отвода 180 градусов: наружный диаметр - -, осевой диаметр - - мм, радиус изгиба - -, расстояние от края до удаленной наружной поверхности - - мм, толщина стенки - - мм (-), вес одного никелевого отвода - - кг.

Регламентирует никелевый крутоизогнутый отвод стандарт -.

Мы поставляем отводы 180° из никелевых сплавов:

B366 Grade WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Grade WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Grade WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Grade WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Grade WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Grade WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Grade WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов