



Отвод никелевый 45° 3/4" SCH 5S (26,7x1,65) LR (R=1,5D) BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276, B366 Gr. WP20CB / N08020 / Incoloy 20

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,035
Вид фитинга	Отвод 45°
Наружный диаметр, OD (мм)	26,7
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Радиус изгиба	LR (R=1,5D)
Расстояние от центра до края, В (мм)	19,1
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 5S
Толщина стенки, WT (мм)	1,65
Угол поворота	45°

Никелевые отводы 45° - - это трубопроводный фитинг, с помощью которого осуществляется плавное изменение направления рабочего потока.

Актуальны отводы из никеля, когда есть потребность «увести» магистраль в сторону при невозможной прокладке по прямой, например, из-за природных препятствий.

Конструкция никелевых отводов – это кусок трубы, который изогнут под углом в 45 градусов. Маркировка LR означает, что это отвод 45° имеет большой радиус (Long radius), то есть расстояние от центра до поверхности отвода трубы в полтора раза больше, чем номинальный размер рабочей трубы.

Никелевые отводы 45° LR - характеризуются повышенной устойчивостью к механическим и химическим разрушениям, высокой стойкостью к износу, коррозии и окислению.

Широкое применение отвод из никеля LR - нашел в нефтегазовой, химической, энергетической отрасли, на АЭС, в жилищно-коммунальном секторе и т.д.

Размеры отвода из никелевых сплавов: наружный диаметр - -, радиус изгиба - -, расстояние от центра до края -- мм, толщина стенки - - мм (-), вес одного никелевого отвода - - кг.

Регламентирует никелевый отвод 45° стандарт -.

Мы поставляем никелевые отводы - из сплавов:

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов