



Тройник равнопроходной никелевый 10" SCH 100 (273x18,26) BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400,
B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel
625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 /
Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	83,43
Вид фитинга	Тройник
Наружный диаметр, OD (мм)	273
Номинальный диаметр, DN	250
Номинальный размер, NPS (inch)	10"
Расстояние от центра магистрали до края ответвления, M (мм)	215,9
Сортировка на сайте	870
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 100
Толщина стенки, WT (мм)	18,26

Равнопроходные тройники из никелевых сплавов - относятся к трубопроводным фитингам, с помощью которых осуществляют разделение непрерывного прямого потока на несколько ветвей. При этом отвод транспортируемой среды осуществляется под прямым углом.

Конструкция равнопроходного тройника из никеля представляет собой изделие Т-образной формы, у которого все три патрубка имеют равный диаметр. Устанавливается никелевый равнопроходной тройник на линии с трубами одинакового размера.

Никелевые сплавы, которые используют для изготовления тройников, имеют высокие показатели прочности и коррозионной стойкости. Тройники - из никеля можно эксплуатировать при пониженных и повышенных температурах, в контакте с химически агрессивными средами: кислоты, щелочи, органические вещества, хлор- и фторсодержащие среды, морская вода и пр.

Монтаж равнопроходных никелевых тройников -, в соответствии с регламентирующим стандартом ASME B16.9, осуществляется приварным встык способом. Благодаря этому соединение устойчиво к повышенным вибрациям, гидроударам, динамическим нагрузкам.

Применение приварных равнопроходных тройников из никеля актуально для нефтегазовой, химической, атомной, криогенной отрасли, металлургии, теплоэнергетики, судо- и машиностроения, пищевой, медицинской промышленности и т.д.

Размеры равнопроходного тройника из никеля: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина стенки - - мм (-), вес тройника из никеля - - кг.

Регламентирует никелевые приварные тройники стандарт -.

Нами поставляется тройник равнопроходной никелевый BW из никелевых сплавов:

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов