



Втулка под фланец никелевая 20" SCH 10S (508x5,54) Short BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400,
B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel
625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 /
Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 15,78 |
| Вид фитинга | Втулка под фланец |
| Диаметр втулки, G (мм) | 584 |
| Длина, F (мм) | 152 |
| Наружный диаметр цилиндра, D (мм) | 507-514 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 508 |
| Номинальный диаметр, DN | 500 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 20" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 13 |
| Сортировка на сайте | 740 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | ASME B16.9 |
| Тип | Short Pattern |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 10S |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5,54 |

Никелевая втулка под фланец - это специальный фитинг, который предназначен для применения в комплекте со свободным фланцем. Такая пара может выступать отличной альтернативой воротниковому фланцу. Используют втулки под фланец в промышленных и гражданских трубопроводах.

Конструкция никелевой втулки под фланец представляет собой короткую (short) трубку, у которой один конец расширен. Монтаж фланцевой втулки из никеля осуществляется следующим образом: расширенный конец образует раструб для крепления свободного фланца, а второй коней приваривается встык непосредственно к трубе. Благодаря тому, что фланец остается в свободном положении, происходит быстрое выравнивание крепежных отверстий, что значительно ускоряет процесс монтажа. Важно, втулка и парный фланец должны быть выполнены из одинаковой марки никелевого сплава.

Никелевые короткие втулки под фланец - характеризуются высокой стойкостью к коррозии и химически агрессивным веществам. Также втулка short из никеля устойчива к пониженным и повышенным температурам, высоким нагрузкам и всем типам износа.

Используют втулки под фланцы из никелевых сплавов в химической, нефтяной, газовой, атомной, криогенной отрасли, в металлургии, морском строительстве, сельском хозяйстве и пр. Некоторые сплавы никеля и втулки из них подходят для эксплуатации в медицинской и пищевой промышленности.

Размеры втулки под фланец: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина стенки - - мм (-), радиус закругления - - мм, длина - - мм, вес втулки под фланец - - кг.

Регламентирует короткие втулки под фланец - стандарт -.

Нами поставляется втулка под фланец short из никелевых сплавов:

B366 Grade WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Grade WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Grade WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Grade WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Grade WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Grade WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Grade WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276 WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Grade WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Grade WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Grade WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Grade WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Grade WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Grade WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов