



Заглушка (крышка) никелевая 20" SCH XS/80S (508x12,7) BW ASME B16.9

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400,
B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel
625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 /
Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	98,77
Вид фитинга	Заглушка (крышка)
Длина, E (мм)	228,6
Длина, E1 (мм)	254
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Ограничение толщины стенки по длине, E (мм)	12,7
Сортировка на сайте	760
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80S
Толщина стенки, WT (мм)	12,7

Заглушка эллиптическая (cap) BW - это приварной встык фитинг, предназначенный для герметичного перекрытия конца тупиковой ветки трубопровода. Конструкционно заглушка представляет собой крышку или колпак в виде слегка приплюснутой полусферы.

Эллиптическая заглушка из никеля и его сплавов предназначена для использования в условиях высоких рабочих температур, воздействия высококоррозионных сред и давления.

Специальная форма в сочетании с высокими химическими и механическими свойствами никелевых сплавов обеспечивает особую прочность и стойкость заглушки к коррозии. Никелевая эллиптическая крышка устойчиво к износу и имеет более продолжительный срок эксплуатации, чем ее стальные аналоги. Заглушка равномерно распределяет нагрузки, оказываемые давлением рабочей среды, не подвержена деформации и растрескиванию.

Эллиптическая никелевая заглушка используется при строительстве трубопроводов для нефтегазовой, химической, топливно-энергетической промышленности. Она также может использоваться в качестве днищ различных емкостей, сосудов и аппаратов.

Требования к приварной никелевой крышке регламентирует стандарт -.

Размерные крышки: номинальный размер --, номинальный диаметр --, наружный диаметр -- мм, толщина стенки -- (- мм), длина -- мм. Вес заглушки -- кг.

В ЕМК вы можете купить заглушку (крышку) приварную встык из никелевых сплавов:

B366 Gr. WPNL / N02201 / Nickel 201, B366 Gr. WPNC / N04400 / Monel 400, B366 Gr. WPNCI / N06600 / Inconel 600, B366 Gr. WPNCMC / N06625 / Inconel 625, B366 Gr. WPNIC / N08800 / Incoloy 800, B366 Gr. WPNICMC / N08825 / Incoloy 825, B366 Gr. WPHC276 / N10276 / Hastelloy C-276.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов