



Бобышка гнездовая «Соколет» титановая 30"x1" CL6000 SW MSS SP-97

V381 Gr. F1 / R50250, V381 Gr. F2 / R50400, V381 Gr. F7 / R52400, V381 Gr.
F12 / R53400

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,33
Вид фитинга	Бобышка «Sockolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	33,33
Высота бобышки, А (мм)	39,68
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	750
Номинальный диаметр, DN2	25
Номинальный размер, NPS (inch)	30"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1"
Размер	30"x1"
Расстояние от гнезда до края бобышки, Е (мм)	23,81
Сортировка на сайте	5140
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-97
Ширина бобышки, В (мм)	61,91

Приварная бобышка Sockolet - это фитинг, при помощи которого создают дополнительное ответвление от основной (напорной) трубы. Приварные бобышки используются в трубопроводах с высоким давлением, где важны герметичность и безопасность ответвления. Применение бобышек Соколет актуально для нефтяной, газовой, химической, энергетической отрасли, металлургии, морского строительства и пр.

Основное отличие Sockolet - от других типов фитингов для ответвлений, таких как Weldolet или Thredolet, заключается в наличии углубления

(сокета) для соединения. В это углубление вставляется конец ответвляемой трубы перед привариванием, что обеспечивает высокую прочность соединения и его долговечность. В отличие от Weldolet, который предназначен для наружной приварки к основной трубе, Sockolet позволяет создавать соединение внутри фитинга, что может быть предпочтительно в определенных условиях эксплуатации, например, высоком давлении.

Титановые приварные бобышки Sockolet, благодаря химическому составу материалов изготовления, характеризуются:

- высокой коррозионной стойкостью в большинстве агрессивных сред, включая морскую воду и хлорсодержащие среды;
- легкостью и прочностью: титановые бобышки обладают высокой прочностью при сравнительно низком весе, что важно для линий и систем, где общая масса регламентирована;
- стабильностью свойств при высоких температурах.

Применение титановых Sockolet - особенно актуально в условиях, где необходимы высокая коррозионная стойкость, прочность и надежность, например, в системах обработки агрессивных химических веществ и в высокотемпературных процессах.

Устанавливает требования к конструкции, размерам, материалам, испытаниям и маркировке фитингов для ответвлений Sockolet стандарт -.

Размеры приварных бобышек Sockolet: высота бобышки - - мм, внутренний диаметр ответвления - - мм, номинальный диаметр - -, ширина - - мм, вес бобышки - - кг.

Купить бобышку приварную титановую Sockolet - можно в нашей компании, оформив заявку на сайте или позвонив по телефону. Стоимость бобышек (олетов) для трубопроводов можно узнать по запросу на почту или в чате с консультантами.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов