



Бобышка приварная «Велдолет» титановая 34"x3/4" SCH XS/20 x SCH XS/80S BW MSS SP-97

B381 Gr. F1 / R50250, B381 Gr. F2 / R50400, B381 Gr. F7 / R52400, B381 Gr.
F12 / R53400

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,08
Вид фитинга	Бобышка «Weldolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	30,16
Высота бобышки, А (мм)	22,23
Наружный диаметр, OD (мм)	863,8
Наружный диаметр, OD2 (мм)	26,7
Номинальный диаметр, DN	850
Номинальный диаметр, DN2	20
Номинальный размер, NPS (inch)	34"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/4"
Размер	34"x3/4"
Сортировка на сайте	23320
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-97
Толщина	SCH XS/20 x SCH XS/80S
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/20
Толщина стенки, WT (мм)	12,7
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80S
Толщина стенки, WT2 (мм)	3,91
Ширина бобышки, В (мм)	44,45

Бобышка приварная титановая Weldolet, соответствующая стандарту MSS SP-97, представляет собой разновидность фитинга, используемого для создания ответвления от основной трубы. Одним концом она приваривается к кромке отверстия в стенке трубы, к другому концу приваривается второстепенная труба. Велдолет обеспечивает упрочненное, герметичное и долговечное соединение, а используемый при изготовлении сплав на основе титана значительно уменьшает риск коррозии при контакте с агрессивными средами, в том числе с морской водой.

Титановые приварные бобышки широко используются в химической промышленности, нефтегазовом секторе, судостроении и других отраслях, где дополнительные требования к коррозионной стойкости и прочности обуславливают выбор материала.

Стандарт MSS SP-97 устанавливает параметры для промышленных трубопроводных систем, включая размеры, толщину стенок, материалы исполнения, а также типы и размеры точек подключения. Это обеспечивает совместимость и безопасность при применении фитингов в системах трубопроводов.

Выбор титановых фитингов подобного типа оправдан в долгосрочной перспективе благодаря их способности противостоять разрушительному воздействию коррозии, что способствует увеличению интервалов между техническим обслуживанием и ремонтом, а также обеспечивает более длительный срок службы всей системы. Это делает титановую бобышку Weldolet ценным компонентом в тех проектах, где надёжность и безопасность являются ключевыми требованиями.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов