



Отвод титановый 90° 24" SCH 140 (609,6x52,37) LR (R=1,5D) BW ASME B16.9

B363 Gr. WPT1 / R50250, B363 Gr. WPT2 / R50400, B363 Gr. WPT3 / R50550,
B363 Gr. WPT7 / R52400, B363 Gr. WPT9 / R56320, B363 Gr. WPT12 / R53400

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	621,25
Вид фитинга	Отвод 90°
Наружный диаметр, OD (мм)	609,6
Номинальный диаметр, DN	600
Номинальный размер, NPS (inch)	24"
Радиус изгиба	LR (R=1,5D)
Радиус, A (мм)	914,4
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	1219,2
Сортировка на сайте	1920
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 140
Толщина стенки, WT (мм)	52,37
Угол поворота	90°

Титановый отвод (titanium elbow) 90 LR - - фитинг для сварного встык соединения труб в месте поворота трубопровода на 90 градусов и обеспечения плавной смены направления движения перемещаемой среды. Отвод представляет собой изогнутый под прямым углом фрагмент круглой трубы из титана или титанового сплава, имеющий длинный радиус (Long Radius - R=1,5D).

Отводы из титана и титановых сплавов отличаются от стальных более высокими техническими характеристиками и используются при сборке трубопроводных систем, работающих в тяжелых условиях: переработка и транспортировка коррозионных сред высоких температур, механические нагрузки, высокое давление и его перепады.

Титановые отводы 90 градусов предназначены для строительства трубопроводов, обеспечивающих технологические процессы в нефтегазовой, химической, перерабатывающей промышленности, энергетике, металлургии, машиностроении, судостроении.

Требования к фитингам из титана и сплавов на его основе регламентирует стандартная спецификация -, в соответствии с которым отводы 90 LR номинального размера - имеют параметры: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, расстояние от центра до края - #RASSTOYANIE_OT_TSENTRA_DO_KRAYA_A_MM_S# мм. Вес титанового отвода 1/2" составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить отводы 90 - из марок титана и титановых сплавов B363 Gr. WPT1 / R50250, B363 Gr. WPT2 / R50400, B363 Gr. WPT3 / R50550, B363 Gr. WPT7 / R52400, B363 Gr. WPT9 / R56320, B363 Gr. WPT12 / R53400.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов