



Втулка под фланец титановая 16" SCH 10S (406,4x4,78) Long BW ASME B16.9

B363 Gr. WPT1 / R50250, B363 Gr. WPT2 / R50400, B363 Gr. WPT3 / R50550,
B363 Gr. WPT7 / R52400, B363 Gr. WPT9 / R56320, B363 Gr. WPT12 / R53400

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 8,22 |
| Вид фитинга | Втулка под фланец |
| Диаметр втулки, G (мм) | 170 |
| Длина, F (мм) | 305 |
| Наружный диаметр цилиндра, D (мм) | 405,6-411 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 406,4 |
| Номинальный диаметр, DN | 400 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 16" |
| Радиус сопряжения, R (мм) | 13 |
| Сортировка на сайте | 660 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | ASME B16.9 |
| Тип | Long Pattern |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 10S |
| Толщина стенки, WT (мм) | 4,78 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших

клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов