



Дефлаграционный трубный огнепреградитель (пламегаситель) 1 1/4" тип 1003-0011-45 EN ISO 16852

AISI 316 / 316Ti (1.4571)

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,17
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Сортировка на сайте	120
Стандарт	EN ISO 16852
Тип	1003-0011-45

Дефлаграционный трубный огнепреградитель - регламентируется стандартом EN ISO 16852. Пламегаситель используется в нефтяной, газовой, химической промышленности.

Трубный пламегаситель (inline deflagration flame arrester) монтируется в линию с двух сторон с помощью фланцевого соединения. Изделие предотвращает проникновение искр в трубу и, соответственно, в резервуар в случае распространения пламени на дозвуковой скорости.

Вес одного огнепреградителя - тип - составляет - кг.

Дефлаграционный огнепреградитель ISO 16852 эксплуатируется для защиты коффердамов и вентиляционных труб на кораблях, трубопроводных линий на химических заводах, биогазовых установок, заправочных станций.

В компании EMK вы можете выбрать для покупки дефлаграционный трубный огнепреградитель - тип -, выполненный из нержавеющей марок AISI 316 / 316Ti (1.4571).



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов