



## Дефлаграционный трубный огнепреградитель (пламегаситель) 1/4" тип 1002-0013-00 EN ISO 16852

AISI 316 / 316Ti (1.4571)

| Характеристика                 | Значение     |
|--------------------------------|--------------|
| Вес 1 шт (кг)                  | 0,68         |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/4"         |
| Сортировка на сайте            | 20           |
| Стандарт                       | EN ISO 16852 |
| Тип                            | 1002-0013-00 |

Дефлаграционный трубный огнепреградитель - регламентируется стандартом EN ISO 16852. Пламегаситель используется в нефтяной, газовой, химической промышленности.

Трубный пламегаситель (inline deflagration flame arrester) монтируется в линию с двух сторон с помощью фланцевого соединения. Изделие предотвращает проникновение искр в трубу и, соответственно, в резервуар в случае распространения пламени на дозвуковой скорости.

Вес одного огнепреградителя - тип - составляет - кг.

Дефлаграционный огнепреградитель ISO 16852 эксплуатируется для защиты коффердамов и вентиляционных труб на кораблях, трубопроводных линий на химических заводах, биогазовых установок, заправочных станций.

В компании EMK вы можете выбрать для покупки дефлаграционный трубный огнепреградитель - тип -, выполненный из нержавеющей марок AISI 316 / 316Ti (1.4571).



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов