



## Фланец внешний 10" CL150 ASME B16.5

A105N galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	19,5
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	273
Высота фланца, Н (мм)	49,2
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	304,8
Диаметр отверстий, L (мм)	25,4
Количество отверстий, n	12
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	361,9
Наружный диаметр фланца, D (мм)	406,4
Наружный диаметр, OD (мм)	267
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	250
Номинальный размер, NPS (inch)	10"
Радиус сопряжения, R (мм)	12,7
Сортировка на сайте	130
Стандарт	ASME B16.5
Тип фланца	Фланец внешний (свободный)
Толщина фланца, с (мм)	30,2

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как

массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов