



Фланец внешний 14" CL300 ASME B16.5

A105N galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	86
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	374
Высота фланца, Н (мм)	111,1
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	425,4
Диаметр отверстий, L (мм)	31,7
Количество отверстий, n	20
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	514,3
Наружный диаметр фланца, D (мм)	584,2
Наружный диаметр, OD (мм)	368
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	350
Номинальный размер, NPS (inch)	14"
Радиус сопряжения, R (мм)	12,7
Сортировка на сайте	340
Стандарт	ASME B16.5
Тип фланца	Фланец внешний (свободный)
Толщина фланца, с (мм)	54

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как

массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов