



Фланец внешний 20" CL150 ASME B16.5

A105N galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	84
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	517
Высота фланца, Н (мм)	103,2
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	558,8
Диаметр отверстий, L (мм)	31,7
Количество отверстий, n	20
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	635
Наружный диаметр фланца, D (мм)	698,5
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Радиус сопряжения, R (мм)	12,7
Сортировка на сайте	180
Стандарт	ASME B16.5
Тип фланца	Фланец внешний (свободный)
Толщина фланца, с (мм)	42,9

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как

массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов