



Фланец внешний 6" CL300 ASME B16.5

A105N galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	17,7
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	164
Высота фланца, Н (мм)	52,4
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	206,4
Диаметр отверстий, L (мм)	22,2
Количество отверстий, n	12
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	269,9
Наружный диаметр фланца, D (мм)	317,5
Наружный диаметр, OD (мм)	159
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Радиус сопряжения, R (мм)	12,7
Сортировка на сайте	300
Стандарт	ASME B16.5
Тип фланца	Фланец внешний (свободный)
Толщина фланца, с (мм)	36,5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как

массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов