



Фланец внешний DN50 PN16 DIN 86037

St. 37

| Характеристика | Значение |
|--|-------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 2,16 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 62 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 18 |
| Количество отверстий, n | 4 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 125 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 165 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 57 |
| Номинальное давление, bar | 16 |
| Номинальный диаметр, DN | 50 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2" |
| Сортировка на сайте | 310 |
| Стандарт | DIN 86037 |
| Тип фланца | Фланец внешний (свободный) |
| Толщина кольца, F (мм) | 16 |
| Фаска (скос), E (мм) | 5 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно

поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов