



Фланец внутренний DN125 PN10 (133x2,5мм)

DIN 86037

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,5
Высота, Н (мм)	50
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	135,5
Наружный диаметр отбортовки, А (мм)	188
Наружный диаметр, OD (мм)	133
Номинальное давление, bar	10
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Радиус скругления, r (мм)	5
Сортировка на сайте	150
Стандарт	DIN 86037
Тип фланца	Фланец внутренний (бурт)
Толщина стенки, s (мм)	2,5
Толщина фланца, с (мм)	7

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов