



Фланец внутренний DN25 PN10 (30x2мм) DIN 86037

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,21
Высота, Н (мм)	40
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	32
Наружный диаметр отбортовки, А (мм)	68
Наружный диаметр, OD (мм)	30
Номинальное давление, bar	10
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Радиус скругления, r (мм)	4
Сортировка на сайте	50
Стандарт	DIN 86037
Тип фланца	Фланец внутренний (бурт)
Толщина стенки, s (мм)	2
Толщина фланца, с (мм)	5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов