



Фланец внутренний DN25 PN16 (30x2мм) DIN 86037

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

| Характеристика | Значение |
|---|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,21 |
| Высота, Н (мм) | 40 |
| Диаметр воротника при основании, Х (мм) | 32 |
| Наружный диаметр отбортовки, А (мм) | 68 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 30 |
| Номинальное давление, bar | 16 |
| Номинальный диаметр, DN | 25 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1" |
| Радиус скругления, r (мм) | 4 |
| Сортировка на сайте | 350 |
| Стандарт | DIN 86037 |
| Тип фланца | Фланец внутренний (бурт) |
| Толщина стенки, s (мм) | 2 |
| Толщина фланца, с (мм) | 5 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов