



Фланец внутренний DN32 PN10 DIN 86036

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,37
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	38,25
Высота фланца, Н (мм)	24
Диаметр воротника при основании, Х (мм)	54
Наружный диаметр фланца, D (мм)	78
Наружный диаметр, OD (мм)	38
Номинальное давление, bar	10
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 3/4"
Радиус сопряжения, R (мм)	2
Сортировка на сайте	40
Стандарт	DIN 86036
Тип фланца	Фланец внутренний (приварыш)
Толщина фланца, с (мм)	6

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов