



## Фланец внутренний DN600 PN16 (610x8мм) DIN 86037

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	15
Высота, Н (мм)	60
Диаметр воротника при основании, X (мм)	613
Наружный диаметр отбортовки, А (мм)	685
Наружный диаметр, OD (мм)	610
Номинальное давление, bar	16
Номинальный диаметр, DN	600
Номинальный размер, NPS (inch)	24"
Радиус скругления, r (мм)	7
Сортировка на сайте	550
Стандарт	DIN 86037
Тип фланца	Фланец внутренний (бурт)
Толщина стенки, s (мм)	8
Толщина фланца, с (мм)	14

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов