ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz



Фланец раструбный нержавеющий 1 1/2" SCH STD CL600 RF ASME B16.5

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F53, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F60, A182 Gr. F904L, A182 Gr. F304H

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,18
Внутренний диаметр фланца, B (мм)	49,5
Высота выступа, RF (мм)	7
Высота фланца, Y (мм)	31,8
Глубина раструба, D (мм)	15,7
Диаметр воротника при основании, X (мм)	69,8
Диаметр отверстий, BH (мм)	22,2
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	73
Диаметр проточки, B1 (мм)	40,9
Количество отверстий, BN	4
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	114,3
Наружный диаметр фланца, O (мм)	155,4
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	40

Характристика	Значение
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Сортировка на сайте	1150
Стандарт	ASME B16.5
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	SW - раструбный
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	22,3

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющего металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.

Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов