



Втулка шестигранная (футорка) 2 1/2"x1" F-M NPT ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,68 |
| Вид фитинга | Втулка шестигранная (футорка) |
| Высота шестигранника (min), G (мм) | 10 |
| Длина резьбы (min), A (мм) | 27 |
| Материал | Черный |
| Номинальный диаметр, DN | 65 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 25 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2 1/2" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 1" |
| Размер | 2 1/2"x1" |
| Сортировка на сайте | 420 |
| Способ присоединения | THRD - резьбовое |
| Стандарт | ASME B16.11 |
| Ширина шестигранника, F (мм) | 76,2 |

Стальная - - - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром DN - мм и номинальным диаметром DN2 -, который используют для соединения труб равных или различных диаметров.

Размеры резьбовой втулки -- номинальный размер NPS - -, NPS2 - -, высота шестигранника - мм, ширина шестигранника - мм, длина резьбы - мм, вес одной резьбовой втулки - кг.

Регламентируется - стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется стальная - -из углеродистых сталей:

A105 , A350 Gr. LF2 CL 1 , A182 Gr. F5 , A182 Gr. F9 , A182 Gr. F11 CL 2 , A182 Gr. F22 , A182 Gr. F91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов