



Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1/2" CL300 RTJ RB BB-OS&Y SOW HW API 602

A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,
A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim
#5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim
#10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim
#16, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F5 / Trim #8,
A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr.
LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16, A350
Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8,
A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2,
A182 Gr. F304 / Trim #2S, A105 / Trim #10, A182 Gr.
F11 CL2 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #10

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5
Высота, Н (мм)	153
Диаметр маховика, W (мм)	100
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	13
Исполнение корпуса	BB-OS&Y
Крепление крышки	BB - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	10

Характеристика	Значение
Способ присоединения	RTJ - фланцевое с пазом под прокладку
Способ управления	HW - маховик
Стандарт	API 602
Строительная длина, L (мм)	151
Тип затвора	SOW - жесткий клин
Тип клапана	Задвижка клиновья
Тип проходного отверстия	RB - стандартнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвжной шпиндель с наружной резьбой

Клиновья задвижка - по API 602 (wedge gate valve - API 602) – это арматура для трубопроводов, которая перекрывает движение рабочей среды в обоих направлениях. Клиновья задвижки не используются для регулировки потока, они предназначены только для перекрытия потока.

Регламентирует технические требования к заглушкам - стандарт API 602, по которому данная арматура предназначена для нефтегазовых и химических трубопроводов. Однако, клиновья заглушка - активно используется в водопроводных, газовых, отопительных системах.

Конструкция клиновья трубопроводной задвижки состоит из нескольких основных частей: корпус из кованой стали, крышки, которая крепится к корпусу болтами (BB), выдвжного шпинделя с наружной резьбой, который рекомендован для условий повышенных нагрузок (OSY). Запорный элемент клиновья заглушки BB-OSY сделан в виде цельного клина (SOW), который обеспечивает высокую герметичность перекрытия потока. Отверстие клина – редуцированное и имеет зауженный проход. Клиновья задвижка устанавливается в трубопроводную линию фланцевым способом (RTJ), что обеспечивает фиксации высокую устойчивость к гидроударам и высокой скорости потока. Управляется клиновья задвижка маховиком на конце шпинделя – HW.

Размеры клиновья задвижки SOW RB-BB-OSY-RTJ-HW: строительная длина – - мм, высота – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, номинальный диаметр – DN-, вес клиновья задвижки – - кг.

Регламентирует клиновья задвижки -с цельным клином стандарт -.

Нами поставляется клиновья задвижка SOW RB-BB-OSY-RTJ-HW из сталей:

- Корпус и крышка – A105, A182 Grade F5, Grade F9, Grade F11 CL2, Grade F22 CL3, Grade F304, Grade F316, Grade LF2 CL1.
- Внутренние детали в соответствии с Trim #2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов