



## Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 1/2" CL300 RTJ RB WB-OS&Y SOW HW API 602

A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,  
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182  
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,  
A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim  
#5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim  
#10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim  
#16, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F5 / Trim #8,  
A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr.  
LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16, A350  
Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8,  
A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2,  
A182 Gr. F304 / Trim #2S, A105 / Trim #10, A182 Gr.  
F11 CL2 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #10

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,6
Высота, Н (мм)	153
Диаметр маховика, W (мм)	100
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	13
Исполнение корпуса	WB-OS&Y
Крепление крышки	WB - приварная крышка
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	10

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Способ присоединения	RTJ - фланцевое с пазом под прокладку
Способ управления	HW - маховик
Стандарт	API 602
Строительная длина, L (мм)	151
Тип затвора	SOW - жесткий клин
Тип клапана	Задвижка клиновья
Тип проходного отверстия	RB - стандартнопроходной
Тип штока (шпинделя)	OS&Y - выдвигной шпиндель с наружной резьбой

Клиновья задвижка (Gate valve) - - это запорное устройство для перекрытия движения транспортируемой среды в трубопроводе с помощью клиновидного элемента, который перемещается перпендикулярно оси потока.

Задвижка RTJ RB-WB-OS&Y SOW HW имеет кованый корпус с приварной крышкой. Рабочая часть представлена выдвигным шпинделем с наружной резьбой и цельным клином, управление положением которого осуществляется посредством поворота маховика. Опускаясь между уплотнительными поверхностями (седлами), расположенными под углом друг к другу, клин герметично перекрывает проход, в поднятом положении - обеспечивает беспрепятственное движение транспортируемого вещества. Проходное отверстие задвижки - редуцированное (уменьшенное).

Gate valve не предназначена для использования в качестве регулирующей арматуры, поскольку в промежуточном положении клин постепенно деформируется под воздействием силы движущегося потока и перестает выполнять свою функцию.

Для соединения с трубами задвижка имеет фланцы с пазом под прокладку. Сопряжение со встречными фланцами фиксируется болтами (шпильками), что позволяет получить доступ к рабочей части без разрезания трубы.

Требования к изделию содержатся в стандартной спецификации API 602.

Клиновья задвижка номинального размера - предназначена для эксплуатации при номинальном давлении Class - и имеет: номинальный диаметр - -, строительную длину - - мм, высоту - - мм, диаметр проходного отверстия - - мм, диаметр вентиля - - мм, вес - - кг.

**В ЕМК вы можете купить задвижки клиновья по стандарту API 602 из сталей:**

- корпус и крышка – A105, A182 Grade F5, Grade F9, Grade F11 CL2, Grade F22 CL3, Grade F304, Grade F316, Grade LF2 CL1
- рабочие элементы в соответствии с Trim – #2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов